SPECIFICATIONS			YL SERIES		
MODEL >>>>>>>>>>>>	Indoor unit		SRK10YL-S	SRK13YL-S	SRK18YL-S
ITEM	Outdoor unit		SRC10YL-S	SRC13YL-S	SRC18YL-S
Power Source			1Phase, 220/230/240V : 50Hz, 220V : 60Hz		
Capacity		kW	2.50	3.50	5.00
		BTU/h	8,530	11,942	17,060
Input		W	0.67	0.980	1.560
EER		<BTU>	12.73	12.19	10.94
Current		A	3.3	4.5	7.1
Exterior dimensions (H x W x D)	Indoor unit	mm	268 X 790 X 224		
	Outdoor unit	mm	540 X 780 (+62) X 290		595 X 780 (+62) X 290
Net Weight	Indoor unit	kg	8.5		9.5
	Outdoor unit	kg	29.0	32.0	35.0
Air Flow	Indoor unit	m3/min	8.0	10.0	12.0
	Outdoor unit	m3/min	29.5	27.8	37.7
Refrigerant			R410A		
Refrigerant piping	Liquid line	mm	6.35 (1/4")		
	Gas line	mm	9.52 (3/8")		12.7 (1/2")
Connecting wiring			2.5mm2 x 3cores (including earth cable)		
Connecting method			Terminal block (Screw fixing type)		